

Dane produktu

MEISTER SilenceGrip

MEISTER SilenceGrip to specjalnie zaprojektowany podkład izolacyjny z górną warstwą antypoślizgową oparty o ekologiczne materiały dźwiękochłonne (pow. 90%) i służy do instalacji pływających podłóg Design i winylowych, w szczególności przy systemie montażu na zaczep (fold-down). Oferuje trwałą redukcję odgłosu kroków z powodu wysokiej wagi własnej i zapewnia komfort w chodzeniu po łączeniach paneli.

Dane podstawowe

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------|
| Wymiary: | Szerokość rolki: | ok. 1m |
| | Długość rolki: | ok. 10m |
| Grubość: | ok. 1.5mm | |
| Waga na jednostkę powierzchni: | ok. 1.5 kg/m ² | |

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Skład produktu: | Elastyczny podkład izolacyjny wykonany z materiału wiążącego poliuretanowego z wypełniaczami mineralnymi, z jednostronną górną warstwą antypoślizgową (zabezpieczoną folią PET) i z podkładem polarowym. |
| (CS) - Wytrzymałość na ściskanie (na podst. EN 826): | ok. 450 kPa |
| (I _{ΔLVT}) Redukcja odgłosu uderzeń (zgodnie z DIN EN 10140) pod 5mm podłogą LVT: | do 18 dB |
| (R) -Rezystancja cieplna (zgodnie z EN 12 664): | ok. 0.01m ² × K/W |
| Ogrzewanie podłogowe: | Odpowiednie dla montażu ogrzewania podłogowego |
| (RTF) - Zachowanie wobec ognia (zgodnie z DIN EN 13 501): | B _{fl,s1} |
| (DL ₃) - Obciążenie dynamiczne (na podst. DIN EN 16354): | ≥ 150,000 cykli |
| (PC) - Punktowe nierówności (Fpr CEN TS 16354): | ok. 0.6mm |
| (CC) - Pełzanie ściskające (na podst. DIN EN 16354): | ok. 95 kPa |

Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i pielęgnacji

| | |
|-----------------------|--|
| Środowisko naturalne: | Produkt nie zawiera następujących substancji: Formaldehyd Halogeny Zmiękczacze tworzyw sztucznych Rozpuszczalniki Azbest Metale ciężkie |
| Instalacja: | Układaj podkład od krawędzi do krawędzi, poprzecznie do kierunku układanej podłogi, folią ochronną skierowaną do góry. Usuń folię ochronną w miejscach bezpośrednio przed ułożeniem podłogi. Zwróć uwagę na wymagania producenta podłogi dotyczące podkładu. |
| Usuwanie: | Usuwanie wraz z odpadami domowymi. |
| Numer klucza: | EAK-No. 170604 |



www.blauer-engel.de/uz156