

Dane produktu

MEISTER-Twin Control

MEISTER-Twin Control jest podkładem izolacyjnym ze zintegrowaną barierą przeciw wilgoci, układanym pod podłogami Meister Longlife, Lindura i podłogami laminowanymi oraz opcjonalnie podłogami korkowymi i linoleum. Oferuje dobre właściwości redukcji odgłosu kroków.

Dane podstawowe	
Wymiary:	Szerokość rolki: ok. 1.00m Długość rolki: ok. 25.00m
Grubość:	ok. 2.00mm
Waga powierzchni:	ok. 0.3 kg/m ²
Dane techniczne	
Skład produktu:	Warstwa amortyzująca wykonana z zamkniętych przestrzeni, odporna na wilgoć, całkowicie elastyczna, wytłaczana z pianki polietylenowej zawierająca folię PE i taśmę samoprzylepną wzdłuż krawędzi.
(CS) - Wytrzymałość na ściskanie (na podst. EN 826):	ok. 50 kPa
(IS) - Redukcja odgłosu uderzeń (zgodnie z DIN EN ISO 140-8) pod 7mm podłogą laminowaną:	ok. 19 dB
(RWS) - Odbity dźwięk chodzenia (zgodnie z EPLF Norma WD 021029-5) pod 7mm podłogą laminowaną:	ok. 15%
(R) - Rezystancja cieplna (zgodnie z EN ISO 8302):	ok. 0.04 m ² × K/W
Ogrzewanie podłogowe:	Odpowiednie do pewnego stopnia dla ogrzewania podłogowego gorącą wodą.
(FC) - Zachowanie wobec ognia (zgodnie z DIN EN 13 501):	E
(SD) - Rezystancja cieplna (zgodnie z DIN EN ISO 12572):	S _d ≥ 75m
(DL) - Obciążenie dynamiczne (na podst. DIN EN 13793):	≥ 50,000 cykli
(PC) Punktowe nierówności (na podst. EN ISO 868) (Fpr CEN TS 16354):	ok. 1mm
(CC) - Pełzanie ściskające (na podst. DIN EN 1606):	ok. 5 kPa
Ogólne dane dotyczące środowiska i instalacji	
Środowisko naturalne:	Produkt nie zawiera następujących substancji: Formaldehyd Halogeny Zmiękczacze tworzyw sztucznych Rozpuszczalniki Azbest
Instalacja:	Łatwe w użyciu bezpośrednio z rolki. Układać białą folią piankową do góry zaczynając obok ściany stroną bez taśmy samoprzylepnej. Dodatkowa folia PE nie jest wymagana.
Usuwanie:	Całkowicie nadające się do recyklingu, usuwanie wraz z odpadami domowymi.