

MEISTER pianka z folią jest wysokiej gęstości podkładem izolacyjnym dobrze radzącym sobie z ciśnieniem. Może być zastosowana pod parkietami MEISTER, podłogami fornirowanymi i laminowanymi, ewentualnie pod podłogi korkowe lub linoleum. Podkład ten również dobrze redukuje odgłos kroków.

Ogólne dane		
Wymiary	Szerokość rolki	Ok. 1.00 m
	Długość rolki	Ok. 25.00 m
Grubość	Ok. 2.00mm	
Waga na jednostkę powierzchni	Ok. 240 g/m <sup>2</sup>	
Gęstość	Ok. 120 kg/m <sup>3</sup>	
Dane techniczne		
Skład produktu	Podkład amortyzujący zrobiony jest z elastycznej piany o zamkniętych porach	
Minimalizacja odgłosu kroków (zgodnie z systemem DIN ISO 140-8)	19 dB	
Zachowanie w kontakcie z ogniem	B 2	
Ogrzewanie podpodłogowe	Odpowiednie dla instalacji ogrzewania podpodłogowego	
Termiczna rezystancja ciepła	0.05 m <sup>2</sup> x K/W	
Dyfuzja pary wodnej lub powietrza	S <sub>d</sub> ≥ ok.20 m	
Proces produkcji	Wolne od CFC	
Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji		
Środowisko	Produkt nie zawiera następujących substancji   formaldehydy   chlorowce   środki zmiękczające tworzywa   rozpuszczalniki   azbest	
Instalacja	Przeznaczona do użycia prosto z rolki.	
Usuwanie	W całości poddająca się recyklingowi, można wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego	